



BEBEDEROS DE 360°



- 4006 i
- 4006 H
- 4002 H
- 4007 H
- 4004
- 4006 HH
- 4002 HH
- 4011 HH



BEBEDEROS DE 360°

Los bebederos de 360° Corti Zootecnici han sido diseñados específicamente para satisfacer **las necesidades de agua requeridas por los pollitos de cualquier genética desde las primeras horas de vida.**

La ligereza de la unidad de 360° **Facilita el consumo de agua de los pollitas, pollitos, gallinas y pollos adultos,** asegurando la idoneidad del flujo de agua que se entrega directamente al pico en proporción a las necesidades de cada animal, evitando salpicaduras y desperdicios.

La composición de las piezas de **acero inoxidable** hace que los bebederos a 306° sean resistentes en las condiciones más extremas.

El diseño de los componentes internos individuales del bebedero garantiza la provisión de una cantidad óptima de agua, facilitando el consumo de agua de los pollitos e de los pollos adultos, incluso durante los ciclos de vida de los animales en las condiciones más desfavorecidas.

Art. 4007 H



(Disponible)

- Abertura 360 °
- Caudal de referencia a 20 cm. de columna de agua: 35 ml/min
- Caudal de referencia a 60 cm. de columna de agua: 100 ml/min
- A discreción el uso de la tacita - recuperadora
- Ponedoras I Codornices I pollitas I Pollos de engorde

Art. 4004



(Bajo Pedido)

- Abertura 360°
- Caudal de referencia a 20 cm. de columna de agua: 40 ml/min
- Caudal de referencia a 60 cm. de columna de agua: 100 ml/min
- A discreción el uso de la tacita - recuperadora
- Se consija el uso de la tacita indicador de nivel de presión
- Codornices I Pollos de engorde
- **Version torneada**

Art. 4006 i



(Disponible)

- Abertura 360
- Caudal de referencia a 20 cm. de columna de agua: 50ml/min
- Caudal de referencia a 60 cm. de columna de agua: 140ml/min
- A discreción en uso de la tacita-recuperadora
- Se consija el uso de la tacita indicador de nivel de presión
- Pollos de engorde I Codornices I ponedoras I Pollitas I Reproductoras
- **Disponible en vers. torneada (4006 iLL)**

Art. 4006 HH



(Bajo Pedido)

- Abertura 360°
- Caudal de referencia a 20 cm. de columna de agua: 80 ml/min
- Caudal de referencia a 60 cm. de columna de agua: 190 ml/min
- Se requiere el uso de la tacita indicador de nivel de presión o de la tacita - recuperadora
- Ponedoras I Codornices I Pollitas I Pollos de engorde
- **Disponible en vers. torneada (4006 HHL)**

Art. 4006 H



(Disponible + tubo)

- Abertura 360 °
- Caudal de referencia a 20 cm. de columna de agua: 70 ml /min
- Caudal de referencia a 60 cm. de columna de agua: 160 ml /min
- Se recomienda el uso de la tacita indicador de nivel de presión en climas fríos, templados y húmedos
- Ponedoras I Codornices I Pollitas I Pollos de engorde
- **Disponible en vers. torneada (4006 HL)**

Art. 4002 HH



(Bajo Pedido)

- Abertura 360°
- Caudal de referencia a 20 cm. de columna de agua: 65 ml/min
- Caudal de referencia a 60 cm. de columna de agua: 180 ml/min
- Se requiere el uso de la tacita indicador de nivel de presión o de la tacita - recuperadora
- Patos I Pollos de engorde

Art. 4002 H



(Bajo Pedido)

- Abertura 360 °
- Caudal de referencia a 20 cm. de columna de agua: 60 ml/ min
- Caudal de referencia a 60 cm. de columna de agua: 160 ml/ min
- A discreción el uso de la tacita - recuperadora
- Ponedoras I Patos I Pollos de engorde
- **Disponible en vers. torneada (4002 HL)**

Art. 4011 HH



(Bajo Pedido)

- Abertura 360°
- Caudal de referencia a 20 cm. de columna de agua: 70 ml/min
- Caudal de referencia a 60 cm. de columna de agua: 190 ml/min
- Se requiere el uso de la tacita indicador de nivel de presión o de la tacita - recuperadora
- Ponedoras I Pollitas I Pollos de engorde

